

TỦ HÚT KHÍ ĐỘC

HÃNG SẢN XUẤT: LAM VIET SCI (VIETNAM)



Đặc tính kỹ thuật:

Model	LV-FH900-T4	LV-FH1200-T4	LV-FH1500-T4
Kích thước ngoài (R x S x C) mm	+ Dài: 900mm + Rộng: 800mm + Cao: 2200mm (chưa bao gồm đường ống khí thải)	+ Dài: 1200mm + Rộng: 800mm + Cao: 2200mm (chưa bao gồm đường ống khí thải)	+ Dài: 1500mm + Rộng: 800mm + Cao: 2200mm (chưa bao gồm đường ống khí thải)
Vật liệu chế tạo	Tủ được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016 Thân tủ chính: Cấu trúc bên trong làm từ thép không gỉ 304 + tấm Phenolic HPL chịu hoá chất; Mặt làm việc bằng vật liệu nhựa Phenolic Toplab Plus của hãng Trespa - Hà Lan (Sản xuất tại Hà Lan) màu đen loại chuyên dụng dày 16 mm chịu dung môi, hóa chất, acid, bazo. Buồng tủ được thiết kế thông minh với ô chia khí đảm bảo hút đều các vị trí trong tủ Cấu trúc bên ngoài: Thép mạ kẽm phủ sơn tĩnh điện. Thân tủ được thiết kế thành từng cụm, cho phép có thể tháo và lắp thuận tiện, nhanh chóng. Cửa sổ phía trước: Làm bằng kính cường lực dày 5mm, an toàn trong suốt, quan sát bên trong tủ dễ dàng; thay đổi tùy chỉnh chiều cao. Cửa nâng hạ thủ công, điểm dừng tốt, nhẹ Chiều cao làm việc tối đa của cửa: 600mm Độ cao mặt bàn làm việc so với sàn là 800mm. * Đèn chiếu sáng: Đèn LED bán nguyệt 24W, cường độ chiếu sáng cao * Hệ thống nước (chậu rửa, vòi cấp xả nước, bộ xả đáy): Trên mặt bàn thiết kế vòi nước và chậu thu nước; Chậu thu nước: chất liệu nhựa PP chuyên dụng, màu đen; Vòi nước: lõi đồng phủ epoxy chuyên dụng sử dụng trong phòng thí nghiệm. - Nguồn điện 220V/50Hz - Tủ có 2 ổ cắm cắm điện đôi - Lavabo + vòi nước chuyên dụng - Công tắc điều khiển đèn, quạt * Bộ phận lọc không khí: có carbon hoạt tính * Hệ thống điện: Hệ thống dây điện được bọc cách điện, giúp tăng khả năng chống cháy; Ổ điện: Một ổ điện được lắp đặt bên phải tủ hút, mỗi ổ điện có hai vị trí cắm. Ổ cắm điện hiệu Panasonic, có vỏ nhựa bảo vệ ổ điện bên trong khỏi nước. * An toàn điện: Tủ được trang bị bộ phận chống giật đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong trường hợp hở điện. * Phần đế tủ hút: Khung thép sơn tĩnh điện, mặt trước bọc tấm phenolic, loại 2 cánh mở, cánh tủ dùng bản lề giảm chấn giúp đóng mở nhẹ nhàng.		
Quạt hút khí	* Quạt hút (đặt trên đỉnh tủ): Động cơ quạt hút loại chuyên dụng cho hút hoá chất. Độ ồn và rung động tự do thấp: 56-60 dBA, tốc độ quay: 2500 vòng/phút, 1200 m3/giờ, áp suất: 380Pa, nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz		



CÔNG TY TNHH TM KHOA HỌC KỸ THUẬT LÂM VIỆT

BAN NỘI THẤT THÍ NGHIỆM

4/12 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, tp. Hồ Chí Minh
Tel: 08.62522486 Fax: 08.62522491 Email: sales@labfurniture.com.vn

Website: www.labfurniture.com.vn

Website thiết bị khoa học kỹ thuật www.lamviet.com